SADOLIN IMPRECH SEMI-MAT

Mode d'emploi

- Application :
  - brosse plate ou ovale aux fibres naturelles de polyester (Orel) ou mélange polyester – soie de porc.
  Bien homogénéiser le produit avant et en cours d'application.
- Dilution : prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Séchage à 20°C et 65 % H.R.:
  - hors poussière : 8h
  - recouvrable : 24 h.
- Rendement : ± 16 m²/L sur bois raboté.
- Température à l'application : min 5°C
- Emballage : 0,75 L – 2,5 L
- Teintes : existe en 8 tons bois + incolore. Tous les tons bois de la gamme sont mélangeables entre eux. Toute autre modification est déconseillée. Les teintes peuvent différer selon la qualité du bois. Un essai préalable est conseillé.
- Nettoyage du matériel : immédiatement après l'usage au white spirit.
- Stockage : conserver au sec. Après utilisation, bien refermer le bidon.
- Précautions :

Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de boissons et aliments et aliments pour bétail. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants de protection. En cas d'accident ou en cas de maladie, immédiatement consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'inhalation ne pas provoquer le vaumissement; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. Peut provoquer une sensibilité excessive de la peau.

Préparation du support

Le bois doit être sec, propre et absorbant. Masquer les appareils électriques, les objets en matière plastique, les métaux non-ferreux, les pierres.

Bois neuf :
- Nettoyer et dégraisser le support avec un diluant synthétique, poncer et dépoussiérer.

Rénovation :
- Peut être appliquer sur toutes les couches de vernis transparents (enlever les couches acryliques). Anciennes couches en bon état : dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer.

- Bois traité à la cire : éliminer par raclage jusqu'au bois nu.

Traitement des bois de bout :
- En cas de contact direct avec l'eau, ces parties doivent être isolées par un système de peinture d'un ton voisin du SADOLIN IMPRECH SEMI-MAT utilisé.

Système

- Traitement curatif :
  1 x SADOLIN ACTIV
  compléter avec 2 couches de SADOLIN IMPRECH SEMI-MAT
- Bois neufs
  2 x SADOLIN IMPRECH SEMI-MAT
  Pour une protection supplémentaire, prétraiter avec 1 couche de SADOLIN BASE ou ACTIV
- Rénovation : 1 ou 2 couches de SADOLIN IMPRECH SEMI-MAT.

Recommandations :
- Utiliser toujours le SADOLIN IMPRECH SEMI-MAT incolore avec 2 couches teintées.
- Certains bois (p.e. le Merbau) ont des exsudations colorées importantes et persistantes. Le traitement au SADOLIN IMPRECH SEMI-MAT ne peut être mise en cause dans le cas de taches brunes sur les seuils de fenêtres, etc. Elles proviennent d'une absence d'isolation des parties des châssis inaccessibles après montage.

En cas d'intoxication, s'adresser au Centre Anti-Poison au numéro 070 245 245.